



#### DELIVERY BED

- **02.2851.00** Without padded shoulder rest, handgrips
- **02.2852.00** with padded shoulder rest, handgrips.
- Manufactured in stainless steel tube
- Three sections with independent controls and TRT position.
- Top is upholstered with washable plastic material flame retardant
- Dimensions: 55 x 180 x 80cm. Capacity: 150Kg

#### TABLE D'ACCOUCHEMENT

- **02.2851.00** Sans epaulières rembourrées et poignées de maintien.
- **02.2852.00** Avec epaulières rembourrées et poignées de maintien.
- Structure en acier inox.
- Trois sections indépendantes: relève-buste, assise et jambière. Position TRT.
- Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.
- Dimensions: 55 x 180 x 80cm. Capacité: 150Kg



#### DELIVERY BED

- **02.2861.00** Without backrest
- **02.2861.10** With backrest
- Made of epoxy coated steel tube.
- Section: body section mounted on four rubber feet and leg section mounted on four 100mm diam. castors, two of which with brake
- Dimensions: Section 1: 80 x 120 x 80cm  
Section 2: 76 x 60 x 80cm. Capacity: 150Kg

#### TABLE D'ACCOUCHEMENT

- **02.2861.00** Sans relève-buste
- **02.2861.10** Avec relève-buste
- Structure en tube d'acier époxy.
- Deux sections indépendantes: couchage sur piètement fixe et jambière mobile sur roulettes 100mm diam. dont deux avec freins
- Dimensions: Section 1: 80 x 120 x 80cm  
Section 2: 76 x 60 x 80cm. Capacité: 150Kg



#### DELIVERY BED

- **02.2858.00** Made of stainless steel tube
- **02.2858.00TRG** Made of stainless steel tube with position TR.
- Third section sliding under the seat.
- Top is upholstered with washable plastic material flame retardant
- Complete with s.s. bowl and two adjustable leg holders.
- Dimensions: 80 x 180 x 80cm - Capacity: 150Kg

#### TABLE D'ACCOUCHEMENT

- **02.2858.00** Structure en tube d'acier inoxydable
- **02.2858.00TRG** Tube d'acier inox avec position de Trendelenburg
- Troisième section coulissant sous la siege
- Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.
- Appui-jambes anatomiques réglables et 1 cuvette inox.
- Dimensions: 80 x 180 x 80cm - Capacité: 150Kg



#### DELIVERY BED

- **02.2858.01** Made of epoxy painted tube
- **02.2858.01TRG** Epoxy painted tube with position TR.
- Third section sliding under the seat.
- Top is upholstered with washable plastic material flame retardant
- Complete with s.s. bowl and two adjustable leg holders.
- Dimensions: 80 x 180 x 80cm - Capacity: 150Kg

#### TABLE D'ACCOUCHEMENT

- **02.2858.01** Structure en tube d'acier époxy
- **02.2858.01TRG** Tube d'acier époxy avec position de TR
- Troisième section coulissant sous la siege
- Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.
- Appui-jambes anatomiques réglables et 1 cuvette inox.
- Dimensions: 80 x 180 x 80cm - Capacité: 150Kg



## ■ 02.2860.00

### GYNAECOLOGICAL AND DELIVERY BED

- Bed with epoxy painted tube 40 x 40 x 2mm, three sections with independent controls and Trendelenburg position. Mounted on 4 adjustable rubber feet.
- Padded mattresses, density 30 kg/m<sup>3</sup>.
- Back section adjustable by ratchet, pelvic section adjustable by crank
- Patient hand grips, removable tray and knee crutches holder welded to the frame
- Knee crutches and leg holders adjustable in height and width.
- Dimensions: 80 x 180 x 80cm - Capacity: 150Kg

### TABLE GYNECOLOGIQUE D'ACCOUCHEMENT

- Structure en tube d'acier époxy 40 x 40 x 2mm. Trois sections indépendantes. Position Trendelenburg. Relève-buste à crémaillère.
- Assise réglable par crémaillère. Matelas (30 kg/m<sup>3</sup>) avec housses ignifuge et lavables. Poignées de maintien.
- Appui-jambes réglables en largeur et hauteur.
- Un bac à liquides escamotable. Monté sur 4 pieds réglables.
- Dimensions: 80 x 180 x 80cm - Capacité: 150Kg



## ■ 02.2862.00

### DELIVERY BED

- 3 sections mattress, epoxy coated steel square tube 40 x 40 x 2mm.
- Foot section mounted on silent rails sliding under the main frame.
- Fixing clamp for anatomical knee crutches.
- Adjustments of backrest by ratchet.
- Trendelenburg position (0-15°)
- Large stainless steel sliding bowl for liquid collection under the seat.
- Dimensions: 80 x 180 x 80cm - Capacity: 150Kg

### TABLE D'ACCOUCHEMENT

- Structure en tube carré d'acier époxy traité anti-rouille 40 x 40 x 2mm.
- Jambière escamotable sous le châssis principal par glissières silencieuses.
- Relève-buste à crémaillère.
- Position de Trendelenburg (0-15°).
- Cuvette en acier inox coulissant sous le siège
- Dimensions: 80 x 180 x 80cm - Capacité: 150Kg



BACKREST  
RELEVÉ-BUSTE

VARIABLE HEIGHT  
HAUTEUR VARIABLE

## ■ 02.2857.00

### DELIVERY BED

- **02.2857.00** Epoxy painted tube without Trendelenburg position.
- **02.2857.00TRG** Epoxy painted tube With Trendelenburg position (0-15°).
- 3 section mattress
- Epoxy painted steel tubular frame with rectangular section 50x30x2 mm
- Bed ends removable by quick release mechanism
- Wide mattress base
- Supplied with comfortable anatomical leg rest adjustable in different positions
- All adjustment are manual. It is designed to ensure the best performance without the use of electricity
- Adjustable height by hydraulic pedal
- Back section adjustable by rack, leg section can be pulled out. It can also slide under seat section. Fixed mattresses covered by washable and flame retardant leatherette
- Large stainless steel bowls for liquid collection under the seat
- Dimensions: 80 x 180 x 60/90cm. Capacity: 180Kg
- ON REQUEST: ALL REMOVABLE MATTRESSES

### TABLE D'ACCOUCHEMENT

- **02.2857.00** Tube d'acier époxy sans position de Trendelenburg.
- **02.2857.00TRG** Tube d'acier époxy avec position de Trendelenburg (0-15°).
- Structure 3 sections
- Châssis tubulaire en acier peint en époxy à section rectangulaire 50x30x2 mm
- Extrémités de lit amovibles grâce au mécanisme de dégagement rapide
- Sommier large
- Livré avec repose-jambes anatomique confortable réglable dans différentes positions
- Tous les réglages sont manuels. Il est conçu pour assurer la meilleure performance sans l'utilisation de l'électricité
- Hauteur réglable par pédale hydraulique.
- Relève-buste réglable à crémaillère. Partie jambes escamotable et coulissant sous la section du siège.
- Matelas fixes recouverts de similicuir lavable et ignifuge
- Fourni avec appui-jambes avec nouvelles brides de fixation
- Dimensions: 80 x 180 x 60/90cm. Capacité: 180Kg
- SUR DEMANDE: TOUS MATELAS AMOVIBLES





## ■ 02.2863.00

### DELIVERY BED

- Epoxy painted steel tubular frame with rectangular section 50x30x2 mm
- With all removable mattresses
- Bed ends removable by quick release mechanism
- Wide mattress base
- Supplied with comfortable anatomical leg rest adjustable in different positions
- Supplied with foldable side rails
- Mounted on 4x125 mm castors, 2 with brakes
- All adjustment are manual. It is designed to ensure the best performance without the use of electricity
- Adjustable height by hydraulic pedal
- Back section adjustable by rack, leg section can be pulled out. It can also slide under seat section. Removable mattresses covered by washable and flame retardant leatherette
- TR/RTR adjustable by gas pump (+14°/-9°)
- Dimensions: 90 x 160/200 x 64/88 h cm. Capacity: 220 kg

### TABLE D'ACCOUCHEMENT

- Châssis tubulaire en acier peint en époxy à section rectangulaire 50x30x2 mm
- Fourni avec tous matelas amovibles.
- Extrémités de lit amovibles grâce au mécanisme de dégagement rapide
- Sommier large
- Livré avec repose-jambes anatomique confortable réglable dans différentes positions
- Fourni avec barrières latérales escamotables
- Monté sur roulettes 4x125 mm, 2 avec freins
- Tous les réglages sont manuels. Il est conçu pour assurer la meilleure performance sans l'utilisation de l'électricité
- Hauteur réglable par pédale hydraulique. Relève-buste réglable à crémaillère. Partie jambes escamotable et coulissant sous la section du siège.
- Matelas amovibles recouverts de similicuir lavable et ignifuge
- TR / RTR réglable par pompe à gaz (+14°/-9°)
- Dimensions: 90 x 160/200 x 64/88 h cm. Capacité: 220 kg

## ■ 02.2863.00E

### ELECTRIC DELIVERY BED

- With variable height adjustable by motor
- Dimensions: 90 x 160/200 x 64/88 h cm.

### LIT D'ACCOUCHEMENT ÉLECTRIQUE

- Avec hauteur variable par moteur
- Dimensions: 90 x 160/200 x 64/88 h cm.

